



Koninkrijk België
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu

Animo-kachels, BlueBurn-ketels
Poêles Animo, chaudières BlueBurn

Royaume de Belgique

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction Générale de l'Environnement

Request Nr	Fuel Type/ Brandstof/ Combustible / Brennstoff	Product Type/Type de produit/Type Product	Model/ Modèle/ Modell (Commercial Type)	Rendement	CO-emissie bij 13% O ₂ (vollast) (mg/Nm ³)	CO-waarde (mg/MJ)	Stofuitstoot (mg/Nm ³)	Rookgastemperatuur (°C)	Rookgasvolumen (g/sec)	Minimale onderdruk bij nom. Vermogen gesloten (Pa)	Minimale onderdruk bij nom. vermogen 0,8 fach (Pa)
					Emission CO en cas de 13% O ₂ (puiss.nom.) (mg/Nm ³)	Valeur CO (mg/MJ)	Emission poussière (mg/Nm ³)	Tem. de gaz de fumée (°C)	Volume de gaz de fumée (g/sec)	Sous-pression minimale si puissance nominale fermée (Pa)	Sous-pression minimale si puissance nominale 0,8 fach (Pa)
CONF-2063	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Akero	83,60%	718	478	22	221,5	5,2	12	/
CONF-2064	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Alumo	85,70%	790	528	17	181,5	8,1	12	/
CONF-6131	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Ascaro	83,80%	483	315	17	254,5	6,6	12	/
CONF-6125	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Lavita	86,40%	837	560	32	196,2	8,4	12	/
CONF-2066	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Avito	90,20%	42	27	16	178,1	5,6	3	/
CONF-2067	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Avito RAO	90,20%	42	27	16	178,1	5,6	3	/
CONF-2068	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Avito SLIM	90,20%	42	27	16	178,1	5,6	3	/
CONF-2069	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Aforto	92,10%	34	22	22	144	6,45	3	/
CONF-2070	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Adevo	91,10%	155	99	8	175,3	5	3	/
CONF-6131	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Pure	92,70%	46	27	18	135,5	6,6	3	/

CONF-7643	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Amito	93,20%	84	53	9	150,1	4,8	3	/
CONF-7642	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen	ANIMO Aduo	91,00%	580	379	25	152,5	5,5	3	/
CONF-7641	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofe	ANIMO Aduo	91,30%	79	51	19	170,1	5,3	3	/
CONF-2103	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 16kW	93,60%							
CONF-2104	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 20kW	93,60%							
CONF-2105	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 25kW	94%							
CONF-2106	Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar	Pelletboiler P = 300 kW NBN EN 303-5	Blueburn 32kW	95%							

Met deze verklaren we dat de reeks toestellen hierna vermeld, in overeenstemming is met het typemodel beschreven in de EG verklaring van overeenstemming, en dat ze geproduceerd en verdeeld wordt volgens de eisen van het koninklijk besluit van 12oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen.

Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle es fabriqué et mise sur le marché conformément aux exigences mimimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.

Afdrukdatum: 01-12-2015
Ludwig Van Wonterghem
Stroomop bvba

